Marathon Equipment Inc

BENNE CHAUFFANTE D'ASPHALTE DE 2 TONNES SUR REMORQUE

HMT4000-ODL

Taille: 1 814 kg, 4 000 lbs

Les bennes chauffantes d'asphalte de Marathon sont robustes, entièrement isolées et personnalisables pour répondre à vos besoins!

Ce modèle possède un brûleur alimenté au diesel et est équipé d'une gaine d'huile thermique pour garder votre asphalte plus chaud pendant de plus longues périodes, lors des déplacements entre les sites de travail. Le système de levage hydraulique à ciseaux offre une stabilité supérieure lors du déchargement de l'asphalte et réduit la fatigue de l'opérateur!

Ces unités sont idéales pour les municipalités ainsi que pour les contracteurs.



CARACTÉRISTIQUES

- La cuve à asphalte est de construction polyédrique, avec un plancher incliné de 10° vers l'arrière et toutes les autres parois canalisant l'asphalte directement vers la porte arrière.
- Les portes de chargement à actionnement électrique s'ouvrent chacune à 107° et couvrent le brûleur avant et les composantes contre les déversements lors du chargement à l'usine d'asphalte.
- La conception de la remorque à essieu tandem est polyvalente et son centre de gravité est bas, ce qui confère à l'unité une plus grande stabilité.
- Tous les modèles sont livrés avec un réservoir de rinçage d'outils de 30,3 L, un porte-outils de 4 pièces, un pulvérisateur a main de solvant de 30,3 L avec support et 2 supports de cônes de circulation.

VISITEZ MARATHONEQUIPMENTINC.COM

CUBEXLTEE.COM

CUBEX® ÉQUIPEMENTS

850 rue Boucher, St-Jean-sur-Richelieu, Qc, J3B 7Z8

1-877-GO-CUBEX , www.cubexltee.com

SPÉCIFICATIONS

Caractéristiques	**HMT4000-ODL**
Poids à l'expédition	1 814 kg (4 000 lbs)
Chambre de mélange chaud	**1 814 kg (4 000 lbs)**
Longueur hors tout	420,7 cm (205 '')
Largeur hors tout	205,7 cm (81'')
Hauteur hors tout	218,4 cm (86'')
Hauteur hors tout avec barre de flèche	259 cm (102'')
Hauteur hors tout avec porte relevée	317,5 cm (125'')
Ouverture de la benne (La x Lo)	132,1 x 157,5 cm (52x62'')
Portes de chargement supérieure (La x Lo)	69,9 x 178 cm (55x70'')
Porte de déchargement arrière (H x L)	27,9 x 45,7 cm (11x18'')
Capacité	
Huile thermique de transfert de chaleur	185,5 L
Plate-forme de pelletage	
Hauteur à partir du sol	61 cm (24'')
Brûleur diesel	165 000 BTU
Isolation de la trémie	Corps en céramique de 2,54 cm (1'') avec couvercle en fibre de verre de 5,1 cm (2'')
Suspension	
Essieu	Tandem
Capacité	4,716 kg (10 400 lbs)
Pneus	(4) 225/75/R15

CARACTÉRISTIQUES DE LA GAINE D'HUILE

Nos équipements ont la réputation de durer plus longtemps que la concurrence! Les unités à gaine d'huile ont une durée de vie plus longue que les versions à gaine d'air, car l'huile absorbe la chaleur générée par le brûleur et la flamme n'agit plus comme source de chaleur pour l'asphalte, ce qui permet d'économiser la durée de vie de l'acier.

Les unités à gaine d'huile produisent une distribution uniforme de la chaleur dans l'ensemble de la benne, de sorte que l'asphalte ne brûle pas et ne se ramollit pas de manière inégale. Notre conception permet une rétention supérieure de la chaleur et est livrée de base avec un contrôle automatique de la température afin de maintenir en permanence la qualité de votre produit et d'éliminer la nécessité d'allumer et d'éteindre fréquemment le brûleur.

Les modèles à gaine d'huile sont équipés d'un dispositif de chauffage de nuit de 120 V pour maintenir l'asphalte au chaud pendant la nuit et minimiser le temps de chauffage le lendemain.

CARACTÉRISTIQUES DU DÉCHARGEMENT BASCULANT HYDRAULIQUEMENT

L'angle de déversement fait hydrauliquement de 42°, auquel s'ajoute la pente de 10° du plancher, garantit un déversement maximal de l'asphalte. Deux barres de verrouillage de sécurité soutiennent la cuve à 20° pour l'entretien.

Un système hydraulique à ciseaux pour une meilleure stabilité lors du déversement de l'asphalte.

Un groupe hydraulique entièrement fermé avec une télécommande magnétique et amovible permettant de contrôler la benne depuis l'endroit désiré.
Une alarme se déclenche lorsque le système d'inclinaison est actionné vers le bas pour la sécurité de l'opérateur.

OPTIONS

- Torche à vapeur au propane de 300 000 BTU avec boyau de 4,6 m
- Réservoir isolé de collasse de 11,4 L (chauffé ou non chauffé)
- Plate-forme pour plaque vibrante avec système d'élévateur avec palan et treuil électrique
- Boîte à outils installée
- Freins hydrauliques d'appoint
- Pneu de secours monté sur jante
- Gyrophare stroboscopique ambre
- Attelage avec boule de 5,9 mm (2-5/16'')
- Flèche de signalisation norme MTQ 40 DEL
- Voyant du bruleur

Marathon Equipment Inc

Distribué par :

CUBEX® ÉQUIPEMENTS

850 RUE BOUCHER
ST-JEAN-SUR-RICHELIEU, QC
1-877-GO- CUBEX

ventes@cubexltd.com , **www.cubexltee.com**